

Green Slow Mobility



SLV4

- ・ 10インチホイール
- ・ リアトランク
- ・ 3点式巻き取り式シートベルト
- ・ 乗り降りしやすい120mmの車高
- ・ ダブルウィッシュボーンサスペンション
- ・ ロールアウェイ保護を備えた回生ブレーキ
- ・ 自動車用フロントガラス
- ・ フロントガラスワイパー
- ・ デジタルディスプレイメーター
- ・ ディスクブレーキ付き油圧ブレーキ
- ・ 調整可能なショックアブソーバー
- ・ ラック&ピニオンステアリング

仕様	
モデル	LSV4
車格	軽自動車
乗車定員	4名
最高速度	19km/h
1充電走行距離	80km
登坂性能	20度
降坂性能	速度フィールドバック制御方式 ※15度19km以下
駆動方式	リア駆動
モーター	直流 48V
最大出力	4kw
最大トルク	14N.M
コントローラ	カーティス製
充電器	48V 18A AC85VからAC270V
充電方式	オンボード（車載：100V－200V）
バッテリー	鉛バッテリー
定格電圧	48V
定格出力	4.0kw
入力電圧	最大68V
充電時間	約8時間（100V－200V）
アクセラレータ	インダクタンスタイプ 0-5v
サスペンション 前/後	ダブルウィッシュボーン/リーフ
ステアリング	ラック & ピニオン
ブレーキ	油圧ドラムブレーキ
パーキングブレーキ	機械式手引きブレーキ
最小回転半径	≤4.5m
車両サイズ	3140×1350×1935mm
車両重量	660kg
総重量	880kg
シャーシ	スチール（防錆）
ホイールベース	2420mm
地上高	120mm
トレッド フロント/リア	フロント/リア
タイヤ	205/50-10
運用年数	9年 ※3年毎のバッテリー交換を推奨
法定耐用年数	4年 ※法定点検実施